

PARCE QUE L'EAU  
EST PRÉCIEUSE.



# BIRCO parksafe®


BIRCO parksafe® est la solution de drainage idéale pour les parkings couverts et les garages souterrains.



Grâce à sa construction monolithique et à son profil transversal plat sans grille, les bruits de claquement sont évités lors du passage de véhicules. Avec une hauteur de seuil de seulement 50 mm, BIRCO parksafe® est parfaitement adapté pour une installation rapide et facile.

La conception intelligente et PMR du BIRCO parksafe® garantit également un parfait fonctionnement du système facile à entretenir. Les écoulements d'eau ou de neige des voitures ainsi que les condensations sont évacués directement et facilement.

## BIRCO parksafe® | Caractéristiques

- Système de caniveau largeur 160, sans pente, avec ou sans sortie
- Caniveau monolithique en béton haute densité et léger (environ 14 kg/pièce)
- Longueur : 1,00 mètre
- Classe de charge : C 250 kN
- Surface antidérapante
- Résistant aux UV, à l'abrasion ainsi qu'au gel et aux sels de déverglaçage
- Norme PMR respectée 
- Recyclable

## BIRCO parksafe® | Domaines d'application

- Parkings et garages souterrains
- Terrasse et façades


PARCE QUE L'EAU  
EST PRÉCIEUSE.






## BIRCO parksafe® | Caniveau plat largeur 160 mm – Hauteur 50 mm

Hauteur de pose minimale, efficacité maximale

### BIRCOPARKSAFE® | CANIVEAU DE DRAINAGE ET D'ÉVAPORATION

- + Élément monolithique
- + Avec ou sans sortie
- + Ouverture d'admission : 18 mm
- + Élément d'angle économisant des coupes
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Norme PMR respectée 



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	CLASSE	N° D'ARTICLE
Caniveau largeur 160 sans sortie	1000 mm	160 mm	50 mm	14,0 kg	A 15 – C 250	181126 
Caniveau largeur 160 avec sortie	1000 mm	160 mm	50 mm	14,0 kg	A 15 – C 250	181133 

### ACCESSOIRES



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Élément d'angle	160 mm	160 mm	50 mm	2,5 kg	181182
Recouvrement pour caniveau avec sortie	-	-	-	0,1 kg	181169
Obturbateur en acier inoxydable V2A	160 mm	50 mm	-	0,1 kg	181140
Tôle provisoire pour chantier	1000 mm	160 mm	-	0,5 kg	181181
Support de montage en acier	270 mm	100 mm	jusqu'à 255 mm	0,7 kg	181180
Râteau de nettoyage V2A pour raccord de manche, diamètre 28 mm	-	160 mm	-	0,4 kg	181110