

BIRCOcanal® | Accessoires

Le canal de distribution pour fortes sollicitations

OBTURATEUR POUR DN 100 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	200 mm	80 - 100 mm	0,3 kg	052040
Obturateur	200 mm	150 mm	0,4 kg	052041
Obturateur	200 mm	200 mm	0,6 kg	052042

OBTURATEUR POUR DN 150 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	250 mm	120 - 150 mm	0,5 kg	052140
Obturateur	250 mm	200 mm	0,7 kg	052141

OBTURATEUR POUR DN 200 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	330 mm	250 mm	1,1 kg	052240
Obturateur	330 mm	300 mm	1,3 kg	052241
Obturateur	330 mm	350 mm	1,5 kg	052242

OBTURATEUR POUR DN 320 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	450 mm	550 mm	4,2 kg	30052342

OBTURATEUR POUR DN 420 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	550 mm	550 mm	5,3 kg	30052442

OBTURATEUR POUR DN 520 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur pour DN 520 avec feuillures	650 mm	550 mm	6,4 kg	30052542
Obturateur pour DN 520 sans feuillures	650 mm	505 mm	5,6 kg	30050542

* Famille de produits BIRCO | Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d'autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement

OBTURATEUR POUR DN 700 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	900 mm	500 mm	11,9 kg	052741

OBTURATEUR POUR DN 1000 | ACIER GALVANISÉ

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur	120 mm	600 mm	21,5 kg	052940

BIRCOcanal® OUTILS DE LEVAGE

TEC*

- + Pour manutention

DESCRIPTION	CAPACITÉ DE CHARGE (PAR PIÈCE)	POIDS (SET)	N° D'ARTICLE
Outils de levage articulés, pivotants pour la pose de canaux de distribution avec feuillures DN 100 - 520 (set de 4 pièces)	1,0 t	2,0 kg	606108
Œillets de manutention RD 14 pour pose dalles en béton / canaux de distribution sans feuillure DN 520 - 1000)	0,5 t	0,2 kg/pce	606016

TÔLES LATÉRALES | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

TEC*

- + En tant que tôle anti-compactage pour dalles en béton de BIRCOcanal® sans feuillures
- + Montage unilatéral ou bilatéral

DESCRIPTION	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU	POIDS	N° D'ARTICLE
unilatéral, DN 520 – 1000	1000 mm	330 mm	5 mm	13,0 kg	609663
bilatéral, DN 520 – 1000	1000 mm	330 mm	5 mm	26,0 kg	609664
unilatéral, DN 700 – 1000	2000 mm	330 mm	5 mm	26,0 kg	609665
bilatéral, DN 700 – 1000	2000 mm	330 mm	5 mm	52,0 kg	609666

i La fonction des tôles latérales est uniquement la séparation avec le revêtement. Elles ne servent pas à reprendre des charges horizontales.

BANDE DE PROTECTION | COMPRIBANDE

TEC*

- + Se place entre le canal de distribution et la dalle en béton pour BIRCOcanal® sans feuillures, 50/5 ou 100/5 mm (au mètre)
- + Auto-adhésive

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU	N° D'ARTICLE
Bande de protection pour DN 520	au mètre	50 mm	5 mm	609402
Bande de protection pour DN 700 et 1000	au mètre	100 mm	5 mm	609414

i Absolument nécessaire pour compenser les tolérances et garantir une assise uniforme de la dalle béton.