




BIRCO parksafe® | Caniveau plat DN 160 – Hauteur 50 mm

Hauteur de pose minimale, efficacité maximale

BIRCOPARKSAFE® | CANIVEAU DE DRAINAGE ET D'ÉVAPORATION

TEC*

- + Élément monolithique
- + Avec ou sans sortie
- + Ouverture d'admission : 18 mm
- + Élément d'angle économisant des coupes
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Norme PMR respectée 



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	CLASSE	N° D'ARTICLE
Caniveau DN 150 sans sortie	1000 mm	160 mm	50 mm	14,0 kg	A 15 – C 250	181126 
Caniveau DN 150 avec sortie	1000 mm	160 mm	50 mm	14,0 kg	A 15 – C 250	181133 
Recouvrement pour caniveau avec sortie	–	–	–	0,1 kg	–	181169
Élément d'angle	160 mm	160 mm	50 mm	2,5 kg	–	181182

OBTURATEUR

TEC*

- + En acier inoxydable V2A



DESCRIPTION	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	CLASSE	N° D'ARTICLE
Obturateur en acier inoxydable V2A	160 mm	50 mm	0,1 kg	–	181140

ACCESSOIRES

TEC*

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Couvercle provisoire pour chantier, en acier	1000 mm	160 mm	–	0,5 kg	181181
Support de montage	270 mm	100 mm	jusqu'à 255 mm	0,7 kg	181180