

BIRCOprofil | Accessoires

Hauteur réduite – performance maximale

OBTURATEUR POUR BIRCOprofil 160 | ACIER INOXYDABLE (V2A) TEC*

DESCRIPTION	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, hauteur 1, pour BIRCOprofil 160	50 mm	0,2 kg	061345
Obturateur, hauteur 2, pour BIRCOprofil 160	75 mm	0,2 kg	061346

Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A).

OBTURATEUR POUR BIRCOprofil 196 | ACIER INOXYDABLE (V2A) TEC*

DESCRIPTION	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, hauteur 1, pour BIRCOprofil 196	50 mm	0,2 kg	061645
Obturateur, hauteur 2, pour BIRCOprofil 196	75 mm	0,2 kg	061646

Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A).

ÉLÉMENT DE RACCORD POUR BIRCOprofil 160 | ACIER INOXYDABLE (V2A) TEC*

+ Jointoiement nécessaire sur site avec SF-Connect

DESCRIPTION	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Élément de raccord, hauteur 1, pour BIRCOprofil 160	50 mm	0,2 kg	061350
Élément de raccord, hauteur 2, pour BIRCOprofil 160	75 mm	0,2 kg	061351

Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A).

ÉLÉMENT DE RACCORD POUR BIRCOprofil 196 | ACIER INOXYDABLE (V2A) TEC*

+ Jointoiement nécessaire sur site avec SF-Connect

DESCRIPTION	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Élément de raccord, hauteur 1, pour BIRCOprofil 196	50 mm	0,2 kg	061650
Élément de raccord, hauteur 2, pour BIRCOprofil 196	75 mm	0,2 kg	061651

Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A).

BUSE DE DÉPART | ACIER INOXYDABLE (V2A)

TEC*

+ Jusqu'à DN 110, longueur 150 mm

DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
Buse de départ	632000
Également disponible en acier galvanisé et acier inoxydable (V4A).	

SUPPLÉMENT

TEC*

DESCRIPTION	N° D'ARTICLE
Supplément rivetage/agrafage en usine de buse de départ jusqu'à DN 110, longueur 150 mm	632001
Supplément soudage étanche en usine de buse de départ jusqu'à DN 110, longueur 150 mm	632002
Supplément soudage étanche en usine d'obturateur	632005