

BIRCOprotect | Accessoires

Fortes sollicitations et protection de la nappe phréatique

OBTURATEUR, MANCHON ET ADAPTATEUR POUR DN 100

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 3	200 mm	180 – 210 mm	0,5 kg	042090
Obturateur, galvanisé, n° 4 – 7	200 mm	210 – 250 mm	0,6 kg	042091
Obturateur, galvanisé, n° 8 – 10	200 mm	250 – 280 mm	0,7 kg	042092
Obturateur avec sortie DN 110, galvanisé, n° 0/0	200 mm	180 mm	0,7 kg	042045
Obturateur avec sortie DN 110, galvanisé, n° 5/0	200 mm	230 mm	0,9 kg	042046
Obturateur avec sortie DN 110, galvanisé, n° 10/0	200 mm	280 mm	1,1 kg	042047
Obturateur avec sortie Ø 110 x 6,3 – SDR 17, PEHD, n° 5/0, longueur 300 mm ¹⁾	200 mm	230 mm	2,7 kg	044007
Obturateur avec sortie Ø 110 x 6,3 – SDR 17, PEHD, n° 10/0, longueur 300 mm ¹⁾	200 mm	280 mm	3,1 kg	044008
Manchon d'écoulement vertical, Ø 110 x 6,6 – SDR 17, PEHD, monté en usine	–	–	4,9 kg	608152
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	200 mm	260 mm	0,6 kg	042093
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	200 mm	260 mm	0,5 kg	042094
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	180 mm	5,0 kg	042048
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	230 mm	4,9 kg	042049
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 10/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	280 mm	4,8 kg	042096

¹⁾ monté en usine.

Également disponible en acier inoxydable (V2A).

OBTURATEUR, MANCHON ET ADAPTATEUR POUR DN 150

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 4	250 mm	230 – 250 mm	0,8 kg	042190
Obturateur, galvanisé, n° 5 – 8	250 mm	250 – 270 mm	0,9 kg	042191
Obturateur, galvanisé, n° 9 – 10	250 mm	270 – 280 mm	0,8 kg	042192
Obturateur avec sortie DN 160, galvanisé, n° 0/0	250 mm	230 mm	1,7 kg	042145
Obturateur avec sortie DN 160, galvanisé, n° 5/0	250 mm	255 mm	1,3 kg	042146
Obturateur avec sortie DN 160, galvanisé, n° 10/0	250 mm	280 mm	1,4 kg	042147
Obturateur avec sortie Ø 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, n° 5/0, longueur 300 mm ¹⁾	250 mm	255 mm	2,7 kg	044107
Obturateur avec sortie Ø 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, n° 10/0, longueur 300 mm ¹⁾	250 mm	280 mm	2,8 kg	044108
Manchon d'écoulement vertical, DA 160 x 9,5 – SDR 17, PEHD, monté en usine	–	–	4,5 kg	608153
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	250 mm	280 mm	0,7 kg	042193
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	250 mm	280 mm	0,6 kg	042194
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	230 mm	4,7 kg	042148
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	255 mm	4,6 kg	042149
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 10/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	280 mm	4,5 kg	042196

¹⁾ monté en usine.

Également disponible en acier inoxydable (V2A).

OBTURATEUR, MANCHON ET ADAPTATEUR POUR DN 200

TEC*

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE
Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 6	330 mm	310 – 340 mm	1,5 kg	042240
Obturateur, galvanisé, n° 7 – 10	330 mm	340 – 360 mm	1,7 kg	042241
Obturateur avec sortie DN200, galvanisé, n° 0/0	330 mm	310 mm	2,1 kg	042245
Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 5/0	330 mm	335 mm	2,3 kg	042246
Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 10/0	330 mm	360 mm	2,5 kg	042247
Obturateur avec sortie Ø 200 x 11,9 – SDR 17, PEHD, n° 5/0, longueur 300 mm ¹⁾	330 mm	335 mm	5,0 kg	044207
Obturateur avec sortie Ø 200 x 11,9 – SDR 17, PEHD, n° 10/0, longueur 300 mm ¹⁾	330 mm	360 mm	5,2 kg	044208
Manchons d'écoulement vertical, Ø 200 x 11,9 – SDR 17, PEHD, monté en usine	–	–	6,8 kg	608251
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	330 mm	340 mm	1,0 kg	042293
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir en ligne, galvanisé	330 mm	340 mm	0,9 kg	042294
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 0/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	310 mm	4,3 kg	042248
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 5/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	335 mm	4,2 kg	042249
Adaptateur pour raccordement du caniveau n° 10/0 à l'avaloir avec vanne d'arrêt, galv.	450 mm	360 mm	4,0 kg	042296

¹⁾ monté en usine.

Également disponible en acier inoxydable (V2A).

CLEF DE CONDAMNATION | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + Pour avaloir en ligne avec vanne d'arrêt
- + Pour manutention manuelle

DESCRIPTION	POIDS	N° D'ARTICLE
Clef de condamnation	3,4 kg	044303